

FASADE

КРАСКА ФАСАДНАЯ МАТОВАЯ ТУ 20.30.11-004-04328341-2017

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная краска водно-дисперсионная акриловая фасадная супер белая матовая. Применяется для внутренних и наружных отделочных работ, предназначена для окраски стен и потолков по новым и ранее окрашенным кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, ошпатлёванным и деревянным поверхностям.

Краска Fasade экономична в расходе, легко наносится, не образует подтеков, обладает высокой укрывистостью, заполняет неровности основания, колеруется ультрафиолет стойкими пигментами.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- проста и технологична в нанесении;
- высокая паропроницаемость;
- высокая адгезия;
- высокая морозо-, атмосферостойкость;
- без резкого запаха;
- не содержит органических растворителей;
- экологически безопасна;
- класс пожарной опасности КМ1.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием. Непрочно держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Устранить неровности поверхности акриловой шпаклевкой Filling.

На полностью высохшее основание нанести пропитку глубокого проникновения Грунт Primer серии Painttech.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C и относительной влажности 65 ±5%.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала после высыхания матовая пленка с ровной однородной поверхностью;
Условная вязкость при температуре 20±0,5°C, с не менее 24;
Стойкость к статическому воздействию воды при t=20±0,2°C, ч не менее 36;
РН не менее 7,5;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20□20°C не более 0,5 часов;

Краска готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Допустима колеровка универсальными колеровочными пастами на водной основе в случае использования для внутренних работ. Добавлять колер не более 10% от массы материала. При выполнении фасадных работ, в случае использования непрофессиональных колеровочных паст, возможна некоторая потеря цвета покрытия. При необходимости разбавить краску водой, но не более 10% от массы перед нанесением 1-го слоя и не более 5% для нанесения 2-го слоя.

Наносить валиком, кистью или краскопультом в 2-3 слоя, в зависимости от цвета. Для ярких и темных цветов иногда требуется дополнительный слой. *На серые и неоднородные по цвету основания возможно нанесение с использованием специальной кроющей Грунт-краски. Без ее использования количество слоев может увеличиться*

Внимание! После нанесения надежно защитите материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 8-12 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

На однослойное покрытие от 0,15 кг/м². Рекомендуется нанесение в два слоя.

В зависимости от способа нанесения и состояния поверхности расход может незначительно меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро- взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 5 кг, 15 кг.